

INSTRUKCJA MONTAŻU STOISKA

1. Wyciągnąć z torby topper, odłożyć go a następnie wyciągnąć stelaż.
2. Rozłożyć stelaż grafiką na zewnątrz, rozsuwając boki.
3. Z kieszeni torby wyciągnąć blat i nasadzić go na stelaż, tak aby prowadnice w spodzie blatu znajdowały się pomiędzy górnymi krawędziami stelaża.
4. Z kieszeni torby wyciągnąć półkę i nasadzić ją na uchwyty znajdujące się wewnątrz stoiska
5. Z kieszeni na rurki wyciągnąć elementy masztu. Rurki wkręcić w trzpienie znajdujące się w blacie. Wkręcać aż do wyczucia oporu i umieszczenia rzepów w jednakowej pozycji na wprost. Należy zwrócić uwagę na siłę dokręcenie masztów, aby nie zerwać gwintów.
6. Zamontować topper poprzez zaczepienie rzepów, grafiką do przodu stoiska

PAKOWANIE I TRANSPORT

Ze stoiskiem należy obchodzić się delikatnie, tak aby nie porysować i nie obić blatu, grafiki i profili. Szczególną ostrożność należy zachować przy pakowaniu toppera ze względu na wystające elementy grafiki.

Do torby należy najpierw włożyć korpus stoiska, a następnie do kieszeni na rurki maszt, do większej kieszeni blat i półkę. Blat wkładamy zaczepami montażowymi na zewnątrz. Na końcu wkładamy topper pomiędzy półkę a blat grafiką w stronę blatu.

Torby ze stoiskiem nie należy ciągnąć po podłodze, gdyż może ulec uszkodzeniu torba albo stoisko

Nie należy wkładać do torby przedmiotów, które nie są elementami stoiska.

Torby ze stoiskami należy stawiać i transportować w pionie.

Nie przygniatać zapakowanego stoiska.

Podczas przewożenia stoiska nie należy na nim układać innych przedmiotów, ponieważ grozi to uszkodzeniem elementów.